

Каталог WAGO-2017

www.opt.prosvetm.ru

тел. +7(925) 15-19-017, +7(985) 995-40-40

Миниатюрные клеммы «Wago» с контактной пастой. Серия 2273



2273-242 2273-243 2273-244



2273-245 2273-248

- Клеммы в прозрачном корпусе со специальной контактной пастой предназначены для подключения одножильных алюминиевых и медных проводников. Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления
- Новая серия миниатюрных клемм Wago 2273 экономит до 50% пространства по сравнению со стандартной серией 773
- Уникальная цветовая маркировка каждого типоразмера клемм
- Конструкция клемм предусматривает возможность монтажа проводов различных сечений от 0.5 до 2.5 мм² в одной клемме
- Максимальное напряжение: 450 В
- Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы
- На каждой клемме нанесена разметка длины зачистки проводников
- Конструкция корпуса клемм предусматривает тестовые гнезда, оптимизированные под все стандарты измерительных щупов
- Гарантируемая надежность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения
- Безопасность и порядок в распределительной коробке
- Монтаж не требует использования инструментов
- Длина снятия изоляции: 11 мм

Наименование	Ток (A)	Цвет корпуса	Число подключений	Диапазон сечений (мм ²)	Длина снятия изоляции (мм)	Наличие контактной пасты	Упаковка (шт. в коробке)
2273-242	24	○ белый	2	0.5-2.5	11	с пастой	100
2273-243	24	● оранжевый	3	0.5-2.5	11	с пастой	100
2273-244	24	● красный	4	0.5-2.5	11	с пастой	100
2273-245	24	● желтый	5	0.5-2.5	11	с пастой	100
2273-248	24	● серый	8	0.5-2.5	11	с пастой	50

Рычажковые универсальные клеммы «Wago»

Серия: 221

- Новая серия универсальных миниатюрных клемм для подключения любых типов медных проводников: моножильных и многопроволочных
- Максимальное напряжение: 450 В
- На 40% меньше и компактнее чем клеммы серии 222
- Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника и длину снятия изоляции
- Новая конструкция плоских легкозаделываемых рычагов
- Два тестовых отверстия дают возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения



221-412 221-413 221-415

Серия: 222

- Универсальные изолированные клеммы для подключения любых типов медных проводников: моножильных и многопроволочных
- Максимальное напряжение: 450 В
- Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи оранжевых рычагов
- Наличие специальных пазов в корпусе клеммы для размещения рычажков предотвращает случайное отсоединение проводника
- Возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения



222-412 222-413 222-415

Наименование	Ток (A)	Цвет корпуса	Число подключений	Диапазон сечений (мм ²)	Длина снятия изоляции (мм)	Наличие контактной пасты	Упаковка (шт. в коробке)
221-412	32	○ прозрачный	2	0.14-4.0	11	без пасты	100
221-413	32	○ прозрачный	3	0.14-4.0	11	без пасты	50
221-415	32	○ прозрачный	5	0.14-4.0	11	без пасты	25
222-412	32	● серый	2	0.14-4.0	10	без пасты	100
222-413	32	● серый	3	0.14-4.0	10	без пасты	50
222-415	32	● серый	5	0.14-4.0	10	без пасты	25